



### Plantas Móviles de Trituración



Plantas Móviles de Trituración ofrece las nuevas oportunidades de negocio para los contratistas, los operadores de cantera, el reciclado y la minería etc. Se ofrece un perfecto plan de proyecto sin contaminar el medio ambiente con alta eficiencia y bajo costo.

Capacidad excelente:

1. Con las trituradoras de alta capacidad de la serie PE.
2. Integrar las trituradoras con alimentador vibrante y la zaranda vibratorio.
3. Instalación en coche integrando las trituradoras con la zaranda y el transportador con correa.
4. Eje girado para orientar la dirección, es conveniente para transporte de carretera y fundación de sitio de trabajo.
5. Los equipos están en un coche, y todo puede dedicar a trabajar rápidamente y fácilmente

Components	Transport dimensions	Specification
Crusher EP600X900 Feeder -Length :3800mm -Width :960mm Diesel generator -Type : MP-180-4 -Power : 225KVA 180kw -Weight : 2400KG Conveyor -Length : 12600mm -Width 650mm	Length L1 : 14000mm Width B1 : 2450mm Height H1 : 4000mm Wheel Chassis height difference H5: 380mm Chassis height H4 : 1720mm Appose double axle Double wheels each sides specs 11.00-20 Total weight : 38700kg	Motor power : 93.5KW Capacity : Feeder height H3 : 4500mm Length L2 : 16300mm Transport height H2 : 3300mm
Crusher EP600X900 Vibrating feeder -Length:3800mm -Width :960mm Conveyor -Standard length: 9500mm -Lengthened length: 11600mm -Width :650mm	Length L1 : 12500mm Width B1 : 2450mm Height H1 : 4000mm Chassis height H4 : 1720mm Wheel Chassis height difference H5: 380mm Parallel double axle Double wheels each sides specs 11.00-20 Total weight Standard plant 37650kg Lengthened plant 38000kg	Motor power : 91.5KW Capacity : Feeder height H3 : 4500mm Standard plant Length L2 : 13150mm Transport height H2 : 2700mm Lengthened plant Length L2 : 15050mm Transport height H2 : 3100mm