

**Serie B Trituradora de tipo impacto de eje vertical (Máquina de Arena)**

La Trituradora de tipo impacto de eje vertical es un producto de nueva generación que acabamos de investigar con un nivel de técnico más avanzado y más desarrollada en todo el mundo. Está muy famosa por su excelente precio y fiable calidad en china.

La máquina puede usarse ampliamente, especialmente en la autopista, tren de alta velocidad, construcción de alto edificio, municipales, represas hidroeléctricas, las estaciones de mezcla de hormigón para proporcionar alta calidad de arena y grava agregada, etc. Es la primera selección en el campo de arena producida y piedra de plástica.



Las características de La trituradora de tipo impacto de eje vertical:

1. Manipulación de gran capacidad, alto rendimiento
2. Piezas portátiles de bajo consumo
3. Productos de Cube con alto clasificado excelente y una buena forma de grano, adapta a naturales.
4. Dispositivo hidráulico, fáciles de mantener
5. La instalación es simple y fácil de opera
6. Detección automática y fiable
7. Seguro de la Calidad Internacional
8. Centrarse en la protección del medio ambiente
9. Doble-bomba con protección de garantía de abastecimiento de petróleo. No tiene el flujo de petróleo y no funciona automáticamente cuando no hay petróleo ; agua de refrigeración y calefacción eléctrica

Parámetro de Funcionamiento:

Modelo		B-7611	B-8518	B-9526	B-1140
Capacidad De producción (t/h)	Cascada cargado y el Centro de piensos	120-180	200-260	300-380	450-520
	Centro de toda la alimentación	60-90	100-130	150-190	225-260
Tamaño de alimentador maxima (mm)	Suave material	<35	<40	<45	<50
	Duro material	<30	<35	<40	<45
Velocidad(r/min)		1700-1890	1520-1960	1360-1510	1180-1310
Potencia de dos motores(kw)		110-150	180-220	264-320	400-440
Dimensión de forma(LxWxH)(mm)		3700x2150 x2100	4140x2280 x2425	4560x2447 x2778	5000x2700 x3300

Peso(t)	7.8	10.3	16	25.6
Electricidad(kw)	380v;50Hz			
Sensores de vibración	0.1-20mm/s 0.1-20mm/s			
Lubricación estación hidráulica	Doble bomba de potencia de motor (kw)	2x0.31		
	Seguridad	Doble-bomba con protección de garantía de abastecimiento de petróleo. No tiene el flujo de petróleo y no funciona automáticamente cuando no hay petróleo ; agua de refrigeración y calefacción eléctrica en invierno.		
	Dimensión de forma(LxWxH) (mm)	820x520 x1270		
	Potencia el depósito de combustible del calentador (kw)	2		