



### Série de Concassage Mobile



Comme un producteur avancé mondial de concasseur et d'équipement de poudre, nous fournissons les solutions avancées et raisonnables aux toutes sortes des demandes de réduction de taille, y compris la carrière, l'agrégat, la production de moulin et le plan d'équipement complet. Nous aussi offrons des concasseurs individuels et moulins, ainsi que leurs pièces de rechange.

Série de concassage portable-----superbe équipement concassé portable

La conception d'équipement concassé portable est plein adaptable pour tous les concasseurs mobiles. Il produit une nouvelle chaîne des opportunités de négoce pour le concassage rude et fine. Il peut éliminer les obstacles comme les places et les circonstances de concassage, il aussi offre les équipements de hautes efficacités et bas coûts. Pour les clients, c'est le meilleur choix

Concasseur mobile élémentaire:

Composant du groupe	Paramètre du transport de groupe	Paramètre à fonction de groupe
Concasseur EP600X900 Alimentateur Vibrant -Longueur:3800mm -Largeur:960mm Convoyeur -Longueur de type standard: 9500mm -Longueur de type allongé: 11600mm -Largeur:650mm	Longueur de transport L1 : 12500mm Largeur de transport B1 : 2450mm Hauteur de transport H1 : 4000mm Hauteur d'atterrisseur H4 : 1720mm L'écart d'altitude d'atterrisseur de pneuH5: 380mm Biaxe parallèle Bi-pneu de chaque côté: Modèle: 11.00-20 Poids total Groupe standard 37650kg Groupe allongé38000kg	Puissance d'électromoteur : 91.5KW Capacité du traitement : Hauteur alimentaire H3 : 4500mm Groupe standard: Longueur d'équipement L2 : 13150mm Hauteur alimentaire H2 : 2700mm Groupe allongé : Longueur d'équipement L2 : 15050mm Hauteur alimentaire H2 : 3100mm



**La société de zenith de Shanghai**

Adresse: Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao,

PuDong, ShangHai, Chine

Téléphone: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

Fax: 0086-21-58385887

<http://www.zenithcrusher.com>

Composant du groupe	Paramètre du transport de groupe	Paramètre à fonction de groupe
Concasseur EP600X900 Alimentateur Vibrant -Longueur 3800mm -Largeur 960mm Groupe Diesel -Type : MP-180-4 -Puissance : 225KVA180kw -Poids : 2400KG Convoyeur -Longueur: 12600mm -Largeur 650mm	Longueur de transport L1 : 14000mm Largeur de transport B1 : 2450mm Hauteur de transport H1 : 4000mm L'écart d'altitude d'atterrisseur de pneu H5: 380mm Hauteur d'atterrisseur H4 : 1720mm Biaxe parallèle Bi-pneu de chaque côté: Modèle:11.00-20 Poids total: 38700kg	Puissance d'électromoteur : 93.5KW Capacité du traitement : : Hauteur alimentaire H3 : 4500mm Longueur d'équipement L2 : 16300mm Hauteur alimentaire H2 : 3300mm

Contact E-mail [webmaster@zenithdream.com](mailto:webmaster@zenithdream.com)