



Конусная дробилка



Конусная дробилка, выпускаемая нашей компанией, применяется на стадиях второго и третьего дробления рудных и нерудных материалов, имеющих среднюю и высокую степень жёсткости.

Тип дробильной полости зависит от назначения руды. Стандартный тип (PУВ) предназначен для среднего дробления; Средний тип (PУZ) предназначен для среднего и мелкого дробления; Тип с короткой головкой (PУD) предназначен для мелкого дробления. Данная серия дробилок широко используется в горнодобывающих отраслях и промышленности строительных материалов.

Преимущества:

1. Надёжная конструкция
2. Высокая производительность
3. Широкий выбор типоразмеров дробилок
4. Простая принцип работы, удобная регулировка и лёгкое обслуживание
5. Экономичная эксплуатация

Технические характеристики:

Тип	Диаметр большого конца дробящего конуса (mm)	Макс. зернистость впуска (mm)	Регулируемая сфера выпускного отверстия (mm)	Выдача (t/h)	Мощ. двигателя (kw)	Оборотность (r/m in)	Вес (T)		
PУВ	600	600	65	12-15	40	30	5		
PУD			35	3-13				12-23	5.5
PУВ	900	900	115	15-30	50-90	55	11.2		
PУZ			60	5-20				30-65	11.2
PУD			50	3-13				15-50	11.3
PУВ	1200	1200	145	20-50	110-168	110	24.7		
PУZ			100	8-25				42-135	25
PУD			50	3-15				18-105	25.3
PУВ	1750	1750	215	25-50	280-480	160	50.3		
PУZ			185	10-30				115-320	50.3
PУD			85	5-13				75-230	50.2
PУВ	2200	2200	300	30-60	59-1000	280-260	220		
PУZ			230	10-30				200-580	80
PУD			100	5-15				120-340	81.4

писать нам по E-mail webmaster@zenithdream.com