



### Ленточный конвейер



Ленточный конвейер, поставляемый нашей компанией может устанавливаться горизонтально или под наклоном в соответствии с потребностями транспортной линии, предназначен для транспортирования сыпучих и кусковых материалов, температура которых должна быть ниже 50 °С. И ленточный конвейер может работать в температурном диапазоне от -20 °С до +40 °С по Цельсию. Теперь уже широко используются в горнодобывающей промышленности, металлургии, угольной промышленности и т. д. В соответствии с разным типом, система транспортировки может состоять из одного или нескольких конвейеров, а также совмещаться с другим транспортирующим оборудованием.

Преимущества:

1. Объем передачи большой
2. Конструкция простая, ремонт удобный
3. Части стандартизированные

Технические характеристики:

Ширина ленты(мм)	Длина транспортирования (м) /Мощность (кВт)			Скорость транспортирования(м/сек.)	Колич. Транспортирования (т/час)
	≤12	12~20	20~25		
400	2.2	2.2~4	3.5~7.5	1.25~2.0	30~60
	≤12	12~20	20~30		
500	3	4~5.5	5.5~7.5	1.25~2.0	40~80
	≤12	12~20	20~30		
650	4	5.5	7.5~11	1.25~2.0	80~120
	≤6	6~15	15~30		
800	4	5.5	5.5~15	1.25~2.0	120~200
	≤10	10~20	20~40		
1000	5.5	7.5~11	11~12	1.25~2.0	200~320
	≤10	10~20	20~40		
1200	7.5	11	15~30	1.25~2.0	290~480