



### Вибрационный питатель



Наша компания производит вибрационный питатель, который главным образом из хранилища равномерно, регулярно и последовательно подает блочные или зернистые материалы в дробилку, а так же может грохотать и сортировать вещество.

Данные питатели широко используются для силиката, горно-обогатительной промышленности, производства строительных материалов, оборудования дробления и просеивания в химической промышленности.. Не только на стационарных заводах, но и на передвижных установках по производству нерудных материалов для загрузки горной массы в дробилки первой стадии дробления.

Преимущества:

1. Вибрация плавная и стабильная, работа надёжная
2. Конструкция простая
3. Монтаж, обслуживание и эксплуатация удобные
4. Шум вибрации низкий
5. Регулировка свободная и расход электричества не большой

Технические характеристики:

Тип	Макс. размер впуска (мм)	Возможность обработки (т/час)	Мощность двигателя (кВт)	Вес (т)	Размер закрома (мм)
GZD850x3000	400	80-120	7.5	3607	850x3000
GZD960x3800	500	120-210	11	3895	1000x3600
GZD1100x4200	580	200-430	15	4170	1100x4200
GZD1100x4900	580	280-500	15	4520	4900x1100
GZD1300x4900	650	450-600	22	5200	4900x1300
GZD1300x6000	600	400~560	22	7500	6000x1300
GZD1500x6000	800	460~575	30	8666	6000x1500
GZD1800x6000	800	600~800	37	11800	6000x1800

писать нам по E-mail [webmaster@zenithdream.com](mailto:webmaster@zenithdream.com)