

Гидравлическая Конусная Дробилка серии НР

Гидравлические конусные дробилки построены таким образом, что можно быстро менять компоновку узлов в камере дробления и достичь необходимой конфигурации под объемы производства.

Особенностью конусных дробилок серии НРС является форма трущего диска и специальные формы затворов в виде «лабиринта», что делает обслуживание простым, расширяет границы применения, и работает мягче и стабильнее по сравнению с другими типами конусных дробилок.



1. Степень дробления большая, и содержание игольчатой и тонкой продукции низкое
2. Обслуживание и управление удобные и лёгкие
3. Регулирование гидравлическое
4. Износ маленький, продолжительность длинная
5. Производительность высокая, форма продуктов доброкачественная
6. Защита оборудования гидротехникой

модель	Форма полости	Размер отверстия входящего материала(мм)	Мини. размер выход для продуктов (мм)	Произво-дительность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (т)
НР-160	C	150	13	120-240	160	13
	F	76	6	55-180		
НР-220	C	225	13	150-430	220	18
	F	86	6	90-260		
НР-315	C	290	13	190-610	315	26
	F	100	6	108-320		
НР-400	C	320	16	230-700	400	33
	F	110	8	145-430		