

Вибрационный Грохот серии УК

Виброгрохот позволяет рассеивать песок или щебень на фракции. Также можно использовать виброгрохот для просеивания больших объемов песка или щебня и получения конечного материала нужной фракции.

На одном виброгрохоте можно получать до 4 фракций материала. Виброгрохот компании Shanghai Zenith отличается простотой смены сеток и монтажа, продуманной конструкцией обеспечивающей удобный выход материала и его подачу.

Для сортировки пыльных материалов виброгрохот можно герметизировать.



1. Конструкция надежная, прочная и стойкая, сила соударений сильная
2. Эффективность грохочения высокая.
3. Шум вибрации низкий.
4. Ремонт удобный. Эксплуатация безопасная
5. Стоимость эксплуатации низкая

Модель	Площадь рабочая (мм)	Число сит	Размер отверстий сит грохота (мм)	Размер кусков поступающих на грохот (мм)	Производительность (т/час)	мощность (кВт)	Частота колебаний (об/мин)	Амплитуда (мм)
2УК1237	1200x3700	2	4~50	≤200	10~80	15	960	4~8
3УК1237	1200x3700	3	4~50	≤200	10~80	15	960	4~8
2УК1548	4800x1500	2	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
3УК1548	4800x1500	3	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
4УК1548	4800x1500	4	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
2УК1848	4800x1800	2	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
3УК1848	4800x1800	3	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
4УК1848	4800x1800	4	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
2УК1860	6000x1800	2	3~100	≤400	65~586	22	870	5~9
3УК1860	6000x1800	3	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
4УК1860	6000x1800	4	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
2УК2160	6000x2100	2	3~100	≤400	81~720	30	730	5~9
3УК2160	6000x2100	3	3~100	≤400	81~720	30~37	730	5~9
4УК2160	6000x2100	4	3~100	≤400	81~720	45	730	5~9
2УК2460	6000x2400	2	3~150	≤400	100~810	37	770	5~9



ООО Шанхайская горная машиностроительная компания «Зенит»
Адрес: КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье, №416
Тел: 0086-21-58386256 58386258
<http://ru.zenithcrusher.com/>

ЗУК2460	6000x2400	3	3~150	≤400	100~810	37	770	5~9
---------	-----------	---	-------	------	---------	----	-----	-----